

Umrechnungstabelle der Spurwerte

in Grad und Winkelminuten zur jeweiligen Radgröße in mm

Spur in mm	10"	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"
0,5	0°06′	0°05′	0°05′	0°04′	0°04′	0°04′	0°04′	0°03′
1	0°12′	0°10′	0°09′	0°09′	0°08′	0°08′	0°07′	0°07′
1,5	0°19′	0°16′	0°14′	0°13′	0°12′	0°12′	0°11′	0°10′
2	0°25′	0°21′	0°19′	0°18′	0°17′	0°16′	0°15′	0°14′
2,5	0°31′	0°26′	0°24′	0°22′	0°21′	0°19′	0°18′	0°17′
3	0°37′	0°31′	0°28′	0°26′	0°25′	0°23′	0°22′	0°21′
3,5	0°43′	0°37′	0°33′	0°31′	0°29′	0°27′	0°26′	0°24′
4	0°50′	0°42′	0°36′	0°35′	0°33′	0°31′	0°29′	0°28′
4,5	0°56′	0°47′	0°42′	0°40′	0°37′	0°35′	0°33′	0°31′
5	1°02′	0°52′	0°47′	0°44′	0°41′	0°39′	0°37′	0°34′
5,5	1°08′	0°57′	0°52′	0°48′	0°45′	0°43′	0°40′	0°38′
6	1°14′	1°02′	0°57′	0°53′	0°50′	0°47′	0°44′	0°41′
6,5	1°20′	1°08′	1°01′	0°57′	0°54′	0°51′	0°48′	0°45′
7	1°27′	1°13′	1°05′	1°01′	0°58′	0°54′	0°51′	0°48′
7,5	1°33′	1°18′	1°10′	1°06′	1°02′	0°58′	0°55′	0°52′
8	1°39′	1°23′	1°15′	1°10′	1°06′	1°02′	0°59′	0°55′